

// Absperrschranken

Gemäß TL Aufstellvorrichtung 97, CE Norm ZTV-SA 97 und gemäß TL Absperrschranken 97



Absperrschranken

- Selbst die Warnlampen stören beim liegenden Transport nicht
- Leichte Ladungssicherung durch die Stapelnoppen
- Höchste Standsicherheit durch großen Winddurchlass
- Die durchgehenden verzinkten Stahlrohre 42 mm ergeben höchste Festigkeit und sicheren Halt der Absperrelemente zueinander
- Durch das geringe Gewicht von nur 14 kg ist es einem Mann möglich, gleich zwei Absperrschranken auf einmal zu tragen
- Der optimale Winddurchlass ist durch das Design geschützt
- Die Fußplatten können in Längsrichtung zum Gehweg gelegt werden, trotzdem können die Verbinders in die nächste Absperrschranke einhaken
- Der patentierte Verbinder ist teleskopierbar, höhenverstellbar und 360° drehbar



// Absturzsicherung

Gemäß TL Aufstellvorrichtung 97, CE Norm ZTV-SA 97 und gemäß TL Absperrschranken 97



Absturzsicherung

- Darüber hinaus kann durch eine Schraube das Ausheben noch zusätzlich verhindert werden
- Schraubloch werkseitig vorhanden
- BAST geprüfte und zugelassene Folie RA 1 und RA 2
- Auf Wunsch können auch andere Reflexionsausführungen wie RA2 Schweden/Finnland, RA3 Norwegen geliefert werden
- Maße der Absperrschranke: 2113 x 1005 mm
- Ein Platz für Ihr Firmenlogo in der Größe L 32 cm x H 8,5 cm ist auch vorhanden
- Unter dem Firmenlogo ist die Grifffläche auch für kleinere Mitarbeiter in Arbeitshöhe

- Sollbruchstelle am Lampenzapfen, verhindert das Aufbrechen der Absperrschranke z. B. nach einem Lampendiebstahl. Nach einem Lampendiebstahl kann mühelos eine neue Lampe angebracht werden



360 Grad drehbar



Angeschraubter Lampenzapfen



Multifußplatte K1

